askö GmbH

Produkt- und Gebrauchsinformation

Artikel-Nr.:	Modellname:
508497-0	PATRON®

Design & Konstruktion:

Beschreibung: Feuerwehrschutzhandschuh nach EN 659:1996. Absolute Passformgenauigkeit innerhalb der Größen und hohe Fingerfertigkeit durch ausgewählte Leder. Komfortable Handschuhe für die technische Hilfeleistung. Wir bieten Ihnen die höherwertigen Schutzhandschuhe nach EN 659:1996, die alle aus Leder hergestellt sind, mit Innenfutter aus 100% Kevlar®, wie auch einfachere Schutzhandschuhe nach EN 388. Durch den hohen Hitzeschrumpf des Leders bei Flammeinwirkung ist das Modell PATRON® "DAS ORIGINAL" ***nicht geeignet*** für den direkten Kontakt mit Flammen, wie z.B. während eines Flash over oder gleichartigen Risiken.

Größen: 7 - 12
Farbe: schwarz

Materialien:

Innenhand, Handrücken: Spezial- Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert
Innenfutter: aus extrem engmaschiger Strickware 100% Kevlar®
Stulpe: Spaltleder verstellbar durch Lasche mit Klettverschluss
Applikationen: Reflexstreifen auf Stulpe rundum 25 mm breit, gelb, schwer entflammbar, Ring und Haken, reflektierendes Label by askö
Länge: ca. 38 cm

Gebrauchsinformationen:

Waschen: Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufzuhängen.

Empfehlung: Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung: Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 659:1996 CAT III

Parameter	Ergebnis
Abrieb (EN 388)	2
Schnittfestigkeit (EN 388)	2
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	2
Stichfestigkeit (EN 388)	2
Brennverhalten (EN 407)	4

Performance data EN 388 – mechanical risks

Testing	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1.number :Abraison (Cycles)	100	500	2000	8000	
2.number:Cut resistance (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.number:Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	
4.number:Puncture resistance (Newton)	20	60	100	150	

Prüfstelle: **0516 - Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. - Annaberger Straße 240 - D-09125 Chemnitz**

Kontakt: askö GmbH - Innovative Schutzausrüstung
Adolph-Kolping-Str. 6 , D - 72393 Burladingen
Tel.: 07475 / 95000 - 0 Fax: 07475 / 95000 - 29
eMail: info@askoe-online.de Website: www.askoe-online.de